BCI-321、BCI-320PGBK用

必ず、はじめにお読みください。

ブリンタへのセット手順


①ゴム幹を指すつまみ、 上に引き上げ、週间フィルムをはがします。


⑥矢卯の追回にゴム栓を引き投資され、取の外したゴム栓(オレンジ 色)は、特殊地に開使 対しますので、大切に 発管してください。

①インクカートリッジを 姿さまに終ち、L形キャップを取り外によす。


●気印の方向に広げ ながら、●気印の方向 に取り外に表す。

兜インクカートリッジの ラベル他とブリンタの 挿入動所の自安全わせ、レバーが「カチッ」 と音がするまで押して マッドミズください。









事配品は電流式カー ドリックです。

インクを開発して使用される場合は、インク機能要称"(の)"が 表示された時候で、印 競手中から、相反作 課を中から、相反作 課を行ってください。

※この機作を行わない場合、終元作員ができない場合があります。

ご抽

カートリッジをブリンタにセットした際、赤いランプは点灯しませんが、使用上幅積ありません。また、あず「何ずつ交換しでいただき、パソコンおよびブリンタのダイスプレイ」、と、三領に配験することをと確認ください。

- ●カートリッジを振ったり落としたりしないでく ださい。また、カートリッジの製面を強く起さな いでください。インクが飛び載って手や衣屋を 汚す恐れがあります。
- ●プリンタへの限り付け力やその他の注意事項 はプリンタを外の股股影響費をご覧ください。
- ●最好な印象級質を係るために、異身権6ヶ月以 内に使い切ってください。

このカートリッジはインクを 構充して再利用できます。

- ●お歌舞娘にも整えん、1 コルカートリッジです。
- ●終系の専用者来インタをご購入 いただくことで、年期のランコン グコストを印えらの、発達的です。

HR0421/8200